

お取引先各位

SD-67-6-2
2011年6月8日
日本電産シンプ株式会社

デジタルフォースゲージ「FGJN」シリーズ 新発売
「FGN」シリーズ販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、経済型デジタルフォースゲージ FGJN シリーズを新発売いたします。

それにともない現在販売中の FGN シリーズにつきましては電子部品の製造中止などにより今後継続して生産が困難な状況となりますので下記日程にて販売を終了致します。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 販売開始製品

- (1)モデル名 FGJN シリーズ
- (2)販売開始日 2011年9月1日

2. 販売中止製品

- (1)モデル名 FGN シリーズ
- (2)受注締切日 2011年8月31日
最終出荷予定日 2011年11月30日

3. 代替機のご案内

- (1) FGP シリーズ(高機能型 販売中)
- (2) FGJN シリーズ (経済型 新発売)

仕様比較は別紙資料1. をご参照願います。

以上

(別紙資料1.)
 代替機種ご案内

<販売中止機種>

<代替機種1>
 発売中

<代替機種2>
 新発売

項目		FGN		FGP		FGJN	
製品写真							
定格 容量	表示 分解能			2N(0.2kg)	±2.000N / ±200.0g		
				5N(0.5kg)	±5.000N / ±500.0g		
				10N(1kg)	±10.00N / ±1000g		
		20N(2kg)	±20.00N / ±2.000kg	20N(2kg)	±20.00N / ±2.000kg	20N(2kg)	±20.00N / ±2.000kg
		50N(5kg)	±50.00N / ±5.000kg	50N(5kg)	±50.00N / ±5.000kg	50N(5kg)	±50.00N / ±5.000kg
				100N(10kg)	±100.0N / ±10.00kg		
		200N(20kg)	±200.N / ±20.00kg	200N(20kg)	±200.N / ±20.00kg	200N(20kg)	±200.N / ±20.00kg
		500N(50kg)	±500.0N / ±50.00kg	500N(50kg)	±500.0N / ±50.00kg	500N(50kg)	±500.0N / ±50.00kg
				1000N(100kg)	±1000N / ±100.0kg		
計測方式		リアルタイム、ピーク計測				リアルタイム、ピーク計測 ※注1	
サンプリング周期		1000回/秒					
表示周期		1,2,3,5,10,20回/秒					
精度		±0.2 R.C.				±0.3 R.C.	
温度影響		ゲイン: ±0.01%/LOAD/°C				ゲイン: ±0.03%/LOAD/°C	
		ゼロ: ±0.01%/R.C./°C				ゼロ: ±0.02%/R.C./°C	
表示器		モノクロLCD表示					
過負荷耐量		200% R.C.					
出力信号		無		USB,RS-232C,アナログ, オーバーロード,コンパレータ		無	
電源		ACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)					
メモリ機能		無		連続/単独/標準メモリ		無	
使用温度範囲		0~40°C					
使用湿度範囲		35~85%RH					
外形寸法		幅75×厚38×長147mm					
質量		約450g					
規格		非対応		CE、RoHS※2			
定価(消費税別)		¥43,000		¥63,000		¥39,000	

※注1 負荷の変化が急峻な場合、FGJNの計測値はFGNより約15%低く表示されます。
 (フォースゲージの計測軸を錘で糸で吊るして10cm落下させた場合の実測データより)

※注2 RoHSは2013年までに対応予定

以上